

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>

СЕРВЕР GODWIN PRO 3500



Процессоры: Dual Socket R3 (LGA 2011) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4

Набор микросхем: Intel® C612

Оперативная память: 16 разъёмов для модулей DIMM DDR4 ECC Reg 2133/2400MHz, максимальный объём 2048GB (при использовании 128GB LRDIMM ECC), оптимальный объём 512GB

Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 16 дисков, с поддержкой дисков SATA-III/SAS 3.0 форм-фактора 3,5" (опционально 2,5")

RAID: SATA-III Intel® C612 контроллер, поддерживает программно SATA RAID уровня 0, 1, 5, 10, SAS 3.0 RAID контроллеры (опционально)

Внешние накопители: опционально slim DVD±RW

Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400

Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN

Сетевой интерфейс: интегрированный двухпортовый 10GbE LAN контроллер Intel® X540

Слоты расширения:

3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x16

3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x8

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

2 x 10GBLAN (RJ45)

1 x IPMI (RJ45)

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x VGA

1 x Fast UART 16550 (COM)

Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80x38мм с изменяемой скоростью вращения

2 вентилятора 80x80x32мм на задней панели с изменяемой скоростью вращения

Блок питания: 1000W с "горячей" заменой по схеме 1+1

Исполнение: стойечное (3U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 132x437x647 (ВxШxГ)