По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: http://tdgodwin.nt-rt.ru

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3100

Процессоры: Single socket H4 (LGA 1151) Intel® Xeon® processor E3-1200 v5
Набор микросхем: Intel® C236
Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Unbuffered 2133MHz, максимальный объём 64GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 12 дисков, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5” (опционально 2,5”) с максимальным объёмом массива до 96TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 72TB
RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 4-мя портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 1024MB (DDR3-1866), с 4-мя прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный двухпортовый GbE LAN контроллер Intel® 210-AT
Слоты расширения:
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8 (в x16)
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x4 (в x8)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:
2 x 1GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80x38 со скоростью вращения 7000 об/мин
Блок питания: 920W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (2U), габариты 89x437x648 (ВхШхГ)

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3200

Процессоры: Single socket H4 (LGA 1151) Intel® Xeon® processor E3-1200 v5
Набор микросхем: Intel® C236
Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Unbuffered 2133MHz, максимальный объём 64GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 16 дисков, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5” (опционально 2,5”) с максимальным объёмом массива до 128TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 96TB

RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 4-мя портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 1024MB (DDR3-1866), с 4-мя прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный двухпортовый GbE LAN контроллер Intel® 210-AT
Слоты расширения:
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8 (в x16)
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x4 (в x8)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:
2 x 1GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80x38 со скоростью вращения 7000 об/мин с горячей заменой и 2 вентилятора 80x80x32 со скоростью вращения 6700 об/мин на задней панели
Блок питания: 1000W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (3U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 132x437x647 (ВхШхГ)

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3300

Процессоры: Single socket H4 (LGA 1151) Intel® Xeon® processor E3-1200 v5
Набор микросхем: Intel® C236
Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Unbuffered 2133MHz, максимальный объём 64GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 24 диска, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5” (опционально 2,5”) с максимальным объёмом массива до 192TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 144TB
RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 4-мя портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 1024MB (DDR3-1866), с 4-мя прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный двухпортовый GbE LAN контроллер Intel® 210-AT
Слоты расширения:
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8 (в x16)
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 3.0 x4 (в x8)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:
2 x 1GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80x38 со скоростью вращения 7000 об/мин с горячей заменой и 2 вентилятора 80x80x32 со скоростью вращения 6700 об/мин на задней панели
Блок питания: 1280W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (4U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 178x437x660 (ВхШхГ)

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3400

Процессоры: Dual Socket R3 (LGA 2011) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4
Набор микросхем: Intel® C612
Оперативная память: 24 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Reg 2133/2400MHz, максимальный объём 3072GB (при использовании 128GB LRDIMM ECC), оптимальный объём 768GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 12 дисков, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5” (опционально 2,5”) с максимальным объёмом массива до 96TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 72TB
RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 8-ю портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 2048MB (DDR3-1866), с 8-ю прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный четырехпортовый 10GBase-T контроллер Intel® X540
Слоты расширения:
2 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x16
3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 2.0 x4 (в x4)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:
4 x 10GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80x38 со скоростью вращения 7000 об/мин
Блок питания: 920W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (2U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 89x437x648 (ВхШхГ)

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3500

Процессоры: Dual Socket R3 (LGA 2011) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4
Набор микросхем: Intel® C612
Оперативная память: 24 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Reg 2133/2400MHz, максимальный объём 3072GB (при использовании 128GB LRDIMM ECC), оптимальный объём 768GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 16 дисков, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5” (опционально 2,5”) с максимальным объёмом массива до 128TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 96TB
RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 8-ю портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 2048MB (DDR3-1866), с 8-ю прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный четырехпортовый 10GBase-T контроллер Intel® X540
Слоты расширения:
2 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x16
3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 2.0 x4 (в x4)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода на задней панели:
4 x 10GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 2 вентилятора 80x80x32 со скоростью вращения 6700 об/мин
Блок питания: 920W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (3U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 132x437x648 (ВхШхГ)

СЕРВЕР СХД GODWIN STORE 3600

Процессоры: Dual Socket R3 (LGA 2011) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4
Набор микросхем: Intel® C612
Оперативная память: 24 разъёма для модулей DIMM DDR4 ECC Reg 2133/2400MHz, максимальный объём 3072GB (при использовании 128GB LRDIMM ECC), оптимальный объём 768GB
Жёсткие диски: одноэкспандерная корзина с горячей заменой на 24 диска, с поддержкой дисков SATA-III / SAS 3.0 до 12Gb/s форм-фактора 3,5" (опционально 2,5") с максимальным объёмом массива до 192TB (при использовании дисков 8TB SAS 3.0), оптимальный объём 144TB
RAID: PCI-E SAS 3.0 12Gb/s RAID контроллер с внутренними 8-ю портами, с контроллером LSI SAS3108, кэш-памятью 2048MB (DDR3-1866), с 8-ю прямыми подключениями устройств и до 128-ми подключений с SAS экспандерами, поддерживает SATA/SAS RAID уровня 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400 BMC
Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN
Сетевой интерфейс: интегрированный четырехпортовый 10GBase-T контроллер Intel® X540
Слоты расширения:
2 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x16
3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x8
1 слот для карт расширения PCI Express 2.0 x4 (в x4)
2 слота заняты RAID контроллером и переходником для внешнего подключения JBOD дисковых полок
Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:
4 x 10GBLAN (RJ45)
1 x IPMI (RJ45)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x VGA
1 x Fast UART 16550 (COM)
Система охлаждения: 2 вентилятора 80x80x32 со скоростью вращения 6700 об/мин
Блок питания: 920W с "горячей" заменой по схеме 1+1
Исполнение: стоечное (4U) с комплектом для монтажа в стойку, габариты 178x437x673 (ВхШхГ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: http://tdgodwin.nt-rt.ru